WAGNER Leichtlauf-Hypoid-Getriebeöl SAE 75W/90

Vollsynthetisches Leichtlauf-Multifunktionsgetriebeöl mit hervorragenden Grundölen und Additiven.

Anwendungsbereich:

Für Schaltgetriebe, Nebenantriebe und Hinterachsen, einschließlich höchst beanspruchter Antriebsachsen u. a. in Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen oder Personenkraftwagen.

WAGNER Leichtlauf-Hypoid-Getriebeöl SAE 75W/90 übertrifft die Anforderungen nach API GL-4 und API GL-5 durch eine exzellente Auswahl von Hochleistungsadditiven verbunden mit einer sehr hohen Kraftstoffersparnis.

Auch einsetzbar in Getrieben, in denen Getriebeöle gem. MAN 341 Typ E3 und MAN 342 Typ M3 gefordert werden, problemlos eingesetzt werden. Die Wartungskosten können durch Verlängerung der Ölwechselintervalle von bis zu 500.000 km reduziert werden

Spezifikationen
- SAE-Klasse 75W-90
- API GL-4 / GL-5
- API MT-1
- SAE J2360 (MIL-PRF-2105 D/E)

Freigaben
- MB-Freigae 235.8
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ S1
- Scania STO 1:0
- Scania ST 2:0A FS
- ZF Freigabenummer ZF001655
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 16F,17B,19C,21A

Einsatzempfehlungen
- Volvo Transmission Oil 97 312
- Mack GO-J
- ArvinMeritor 076-N
- Eaton Transmissions (Europe)
- DAF
- Iveco
- Renault

Wirkweise:

Die Mehrbereichscharakteristik der Viskositätsklasse SAE 75W-90 garantiert bei extrem niedrigen Temperaturen ein hervorragendes Nachfließverhalten sowie als auch höchste Scherfestigkeit bei hohen Temperaturen auch bei sehr langen Ölverweilzeiten.

Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG
Speckbrodi 8 - 86759 Wechingen, Deutschland - Tel +49 (0)9085 960 110 - Fax +49 (0)9085 960 900
wagner@wagner-german-oil.com - www.wagner-german-oil.com

WAGNER Leichtlauf-Hypoid-Getriebeöl SAE 75W/90

Technische Daten:

WAGNER Leichtlauf-Getriebeöl SAE 75W/90	Prüfmethode	Prüfergebnis	Einheit
SAE-Klasse	SAE J 306	**75W-90**	
Pourpoint	DIN ISO 3016	**<- 51**	°C
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	**200**	°C
Dichte (bei 15 °C)	DIN 51757	**0,869**	g/cm^3
Kin. Viskosität (bei 40 °C)	DIN EN ISO 3104	**107**	mm^2/s
Kin. Viskosität (bei 100 °C)	DIN EN ISO 3104	**15,7**	mm^2/s
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	**157**	
Dyn. Viskosität bei -40°C	DIN 51 398	**77.000**	mPa s

Inhalt:	**Art.Nr.:**	**VPE:**
1 l	775001	10 x 1 l
5 l	775005	4 x 5 l
20 l	775020	
200 l	775200	

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG
Speckbrodi 8 - 86759 Wechingen, Deutschland - Tel +49 (0)9085 960 110 - Fax +49 (0)9085 960 900
wagner@wagner-german-oil.com - www.wagner-german-oil.com